

Pioneer



 **Benzan**

DISTRIBUIDOR OFICIAL



TS-WX300A

Codigo: PC300

Subwoofer 30 cm con amplificador incorporado Potencia máxima subwoofer 1300W Potencia RMS subwoofer 350 W Respuesta de frecuencias 20 Hz a 0.13 kHz Sensibilidad 113 dB Tamaño de la caja: 56.8 cm ancho x 36.8 cm Profundidad x 46.3 cm Altura Material del woofer Pulpa Tipo de bobina de voz 4 capas de alambre circular de cobre Tipo de bobina de voz Polimida Imanes Ferrita Peso 10.3 kg



TS-WX1210AH

Codigo: PC1210

Subwoofer 30 cm con amplificador incorporado Potencia máxima subwoofer 1500W Potencia RMS subwoofer 500 W Potencia máxima amplificador 600 W Potencia RMS amplificador 300 W Respuesta de frecuencia 20 Hz a 2.9 kHz Sensibilidad 114 dB Impedancia 0.6 ohm Tamaño de la caja: 37.3 cm ancho x 45.9 cm Profundidad x 40 cm Altura Peso 12.3 Kg Consumo de corriente máxima 25 A



TS-WX1220AH

Codigo: PC1220

Subwoofer 25 cm con amplificador incorporado Potencia máxima subwoofer 1200W Potencia RMS subwoofer 300 W Potencia máxima amplificador 600 W Potencia RMS amplificador 300 W Respuesta de frecuencia 20 Hz a 3.4 kHz Sensibilidad 111 dB Impedancia 0.25 ohm Tamaño de la caja: 53.3 cm ancho x 15 cm Profundidad x 30 cm Altura Peso 8.10 Kg Consumo de corriente máxima 25 A



GM-A4704

Codigo: P4704

520w Max. 80w x 4 @ 4ohm / 130w x4 @ 2ohm/ 260w x2 @ 4ohm MAX 40w x 4 @ 4ohm / 65w x4 @ 2ohm/ 130w x2 @ 4ohm RMS Terminales + / - de tipo tornillo grandes Capacidad de impedancia de carga baja (2ohm a 8ohm) Detección de señal y encendido automático Terminal de parlante de tipo tornillo Nivel de ganancia de 300mV a 6.5v Puenteable a 4/3/2 Canales Entrada de RCA Entrada de Parlantes Canal A: Filtro de frecuencias Altas (HPF) Variables y Bajas (LPF) Canal B: Filtro de frecuencias Altas (HPF) y Bajas (LPF) Respuesta de frecuencia 10 Hz a 70 kHz Dimensiones (An x Pr) 326 mm



GM-A5702

Codigo: P5702

1000w Max. 300w x 2 @ 4ohm / 500w x2 @ 2ohm/ 1000w x1 @ 4ohm MAX 150w x 2 @ 4ohm / 240w x2 @ 2ohm/ 480w x1 @ 4ohm RMS Terminales + / - de tipo tornillo grandes Capacidad de impedancia de carga baja (2ohm a 8ohm) Detección de señal y encendido automático Terminal de parlante de tipo tornillo Nivel de ganancia de 300mV a 6.5v Reforzador de Graves (0dB,6dB,12dB) Puenteable a 2/1 Canales Entrada de RCA Entrada de Parlantes Filtro de frecuencias Bajas (LPF) variable Respuesta de frecuencia 10 Hz a 70 kHz Dimensiones (An x Pr) 356 mm x 60 mm x 215 mm

GM-A6704

Codigo: P6704

1000w Max. 170w x 4 @ 4ohm / 250w x4 @ 2ohm/5060w x2 @ 4ohm MAX 60w x 4 @ 4ohm / 95w x4 @ 2ohm/ 190w x2 @ 4ohm RMS Terminales + / - de tipo tornillo grandes Capacidad de impedancia de carga baja (2ohm a 8ohm) Detección de señal y encendido automático Terminal de parlante de tipo tornillo Nivel de ganancia de 300mV a 6.5v Puenteable a 4/3/2 Canales Entrada de RCA Entrada de Parlantes Reforzador de Graves (0dB,6dB,12dB) Canal A: Filtro de frecuencias Altas (HPF) Variables y Bajas (LPF) Canal B: Filtro de frecuencias Altas (HPF) y Bajas (LPF) Respuesta de frecuencia 10 Hz a 70 kHz Dimensiones (An x Pr) 356 mm x 60 mm x 215 mm



TS-A25S4

Codigo: PS25

Tamaño 25,4 cm Potencia RMS (W): 350 Potencia máxima (W): 1200 Impedancia (ohm): 4 Material del cono: Cono compuesto de IMPP Frecuencia mini (Hz): 22 Frecuencia máxima (kHz): 1.4 Sensibilidad (db): 85 Profundidad de Montaje 59 mm Bobina simple

TS-W32S4

Codigo: PS32

Tamaño 30 cm Potencia RMS (W): 400 Potencia máxima (W): 1500 Bobina simple



TS-W312S4

Codigo: P312S4

Tamaño del parlante 30 cm Potencia RMS (W): 500 Potencia máxima (W): 1600 Impedancia (ohm): 4 Material del cono: Cono compuesto de IMPP Frecuencia mini (Hz): 20 Frecuencia máxima (kHz): 1.6 Profundidad de Montaje 157 mm Bobina simple



TS-WX130EA

Codigo: PC130

Tamaño del parlante 20 cm x 13 cm No incluye control remoto Potencia máxima 160 W RMS 50 W Respuesta de frecuencias 40 Hz a 200 Hz Sensibilidad 98 dB Peso 3.2 kg Dimensiones (Ancho x Alto x Profundidad) cm: 28 cm x 20 cm x 7 cm Consumo máximo 4.3 A



TS-WH500A

Codigo: PC500

Tamaño del parlante 18 cm x 10 cm Control remoto cableado Potencia máxima 150 W RMS 50 W Respuesta de frecuencias 20 Hz a 200 Hz Sensibilidad 98 dB Peso 4.4 kg Dimensiones (Ancho x Alto x Profundidad) cm: 34 cm x 24 cm x 6 cm Consumo máximo 7 A



TS-WX400DA

Codigo: PC400

Tamaño del parlante 24 cm x 14 cm Aplicación CarSoundFit Control remoto cableado Potencia máxima 250 W RMS 100 W Respuesta de frecuencias: - Modo de bajos profundos: 20 Hz a 100 Hz - Modo de bajos DYNAMICS: 20 Hz a 100 Hz Sensibilidad: - Modo de bajos profundos: 100 dB - Modo de bajos DYNAMICS: 100 dB Peso 4 kg • Dimensiones (Ancho x Alto x Profundidad) cm: 30 cm x 20 cm x 10 cm Consumo máximo 9.4 A



TS-WX010A

Codigo: PC010

Tamaño del parlante 17 cm x 8 cm No incluye control remoto
Potencia máxima 160 W RMS 50 W Respuesta de frecuencias 20 Hz a 200 Hz Sensibilidad 98 dB Peso 1.51 kg
Dimensiones (Ancho x Alto x Profundidad) cm: 23 cm x 11.6 cm x 7 cm Consumo máximo 4.2 A



TS-A1306C

Codigo: P1306

Tamaño: 14 cm Número de Vías: 2 Potencia RMS (W): 50 Potencia máxima (W): 300 Impedancia (ohm): 4 Material del cono: Cono compuesto de IMPP Frecuencia mini (Hz): 42 Frecuencia máxima (kHz): 42 Sensibilidad (db): 90



TS-A1600C

Codigo: P1600

Tamaño: 16,5 cm Potencia RMS (W): 80 Potencia máxima (W): 350 Impedancia (ohm): 4 Material del cono: Cono compuesto de IMPP Frecuencia mini (Hz): 34 Frecuencia máxima (kHz): 49 Sensibilidad (db): 85 Profundidad de Montaje: 59 mm



TS-A1608C

Codigo: P1608

Tamaño: 16,5 cm de profundidad Potencia máxima: 350 W Potencia nominal: 80 W Reproducción tipo: 2 vías componente Sensibilidad (1W/1m): 91dB Respuesta de frecuencia: 33Hz~58kHz (-20dB)



TS-W312D4

Codigo: P312

Tamaño: 30 cm Potencia RMS (W): 500 Potencia máxima (W): 1600 Impedancia (ohm): 4 Material del cono: Cono compuesto de IMPP Frecuencia mini (Hz): 20 Frecuencia máxima (kHz): 1.6 Profundidad de Montaje 157 mm Bobina doble



TS-A250D4

Codigo: PA250D4

Tamaño: 25 cm Potencia RMS (W): 400 Potencia máxima (W): 1300 Impedancia (ohm): 4 Material del cono: Cono compuesto de IMPP Frecuencia mini (Hz): 20 Frecuencia máxima (kHz): 2000 Profundidad de Montaje 157 mm Sensibilidad (db): 74 Bobina doble



TS-B350PRO

Codigo: P350

Tamaño: 8.7 cm Potencia máxima: 250 W RMS: 100 W Respuesta de frecuencia: 3,500 Hz a 27 kHz Sensibilidad: (1W / 1m) 100 dB Impedancia: 4 Ω ; Profundidad de montaje: 44 mm Dimensiones de corte: \sim 75 mm



TS-B400PRO

Codigo: P400

Tamaño: 10 cm Potencia máxima: 500 W RMS: 200 W Respuesta de frecuencia: 2.800 Hz a 27 kHz Sensibilidad: (1W / 1m) 106 dB Impedancia: 4 Ω ; Profundidad de montaje: 68 mm Dimensiones de corte: \sim 95 mm



TS-M650PRO

Codigo: P650

Tamaño: 17 cm Potencia máxima: 500 W RMS: 110 W Respuesta de frecuencia: 50 Hz a 18 kHz Sensibilidad: (1W / 1m) 94 dB Impedancia: 4 Ω; Profundidad de montaje: 81 mm Dimensiones de corte: 148 mm



TS-M800PRO

Codigo: P800

Tamaño: 20 cm Potencia máxima: 700 W RMS: 180 W Respuesta de frecuencia: 40 Hz a 15 kHz Sensibilidad: (1W / 1m) 96 dB Impedancia: 4 Ω; Profundidad de montaje: 93 mm Dimensiones de corte: 184 mm



TS-6900PRO

Codigo: P6900

Tamaño: Parlante coaxial de 2 vías de 6.5" x 9"; Potencia Max: 600 Watts Potencia Nominal: 100 Watts Respuesta de Frecuencia: 29 Hz- 40 kHz Sensibilidad : 92 db Impedancia: 4 ohm Tweeter: tipo Bala de Aluminio de 72 mm Crossover: Pasivo de alta calidad (HPF: -12 db/octava) Cono: de Pulpa de Celulosa combinado optimamente Surround: de Uretana de doble capa Bobina y diafragma: de Aluminio, Resistente al Calor



TS-DR250PRO

Codigo: PD250

Tamaño: 50 mm (driver) y 140 MM (corneta) Diámetro de Garganta: 25 MM Potencia de Música: 200 W RMS 100 W Respuesta de frecuencia: 600 Hz a 10 kHz Sensibilidad: 108 dB Impedancia: 8Ω Profundidad de montaje: 195 mm



UD-H1425PRO

Codigo: P1425

Tamaño: 140 MM (corneta) Diámetro de Garganta: 25 MM Diámetro: 5.5" Potencia máxima: 200 W RMS 100 W Respuesta de frecuencia: 600 Hz a 10 kHz Sensibilidad: 108 dB



TS-W1200PRO

Codigo: P1200

Tamaño: 30 cm Máxima potencia: 1,500 W RMS: 450 W Respuesta de frecuencia: 20 Hz a 500 Hz Sensibilidad: (1W / 1m) 105 dB Impedancia Dual: 4 Ω ; Recinto recomendado: 35.4 litros Profundidad de montaje: 133 mm Dimensiones de corte: 283 mm



TS-W1500PRO

Codigo: P1500

Tamaño: 38 cm Potencia máxima: 2,000 W RMS: 600 W Respuesta de frecuencia: 20 Hz a 300 Hz Sensibilidad: (1W / 1m) 98 dB Impedancia Dual: 4 Ω ; Recinto recomendado: 56.7 litros Profundidad de montaje: 167 mm Dimensiones de corte: 353 mm



TS-B351PRO

Codigo: P351

Tamaño: 3.5 pulgadas Potencia musical máxima: 300 W (50 W más que el modelo anterior) Potencia nominal: 150 W (50 W más que el modelo anterior) Impedancia: 4 Ohm Sensibilidad: 100dB Respuesta en frecuencia: 3.000Hz a 22kHz(-20dB) Frecuencia de corte: 4.000Hz -6dB/oct.



TS-B401PRO

Codigo: P401

Tamaño: 4 pulgadas Potencia máxima: 600 W (100 W más que el modelo anterior) Potencia nominal: 300 W (100 W más que el modelo anterior) Impedancia: 4Ohm Sensibilidad: 106dB Respuesta en frecuencia: 2.500Hz a 22kHz(-20dB) Frecuencia de corte: 4.000Hz -6dB/oct.



TS-M651PRO

Codigo: PM651

Tamaño: 6.5"; Potencia máxima de máxima: 500W Potencia nominal: 120 W (10W más que el modelo anterior) Impedancia: 4Ohm Sensibilidad: 94dB Respuesta en frecuencia: 50Hz a 18kHz(-20dB)



TS-M801PRO

Codigo: P801

Tamaño: 8"; Potencia máxima de máxima: 700W Potencia nominal: 200W (20W más que el modelo anterior) Impedancia: 4Ohm Sensibilidad: 96dB Respuesta en frecuencia: 40Hz a 15kHz(-20dB)



TS-W3020PRO

Codigo: P3020

Tamaño: 30 cm (12"); Potencia: 3500W / 1800W Impedancia: 2+2 ohmios Sensibilidad: 88dB Respuesta de frecuencia: 20 - 200 Hz Tamaño de la bobina: 2,99 pulgadas Profundidad de instalación: 154 mm



MXT-MS316BT

Codigo: PX316

Este reproductor Pioneer MVH-MS310BT Bluetooth para Llamada de Manos Libres & Audio Inalámbrico Control Directo para iPhone (USB) Control Directo para Algunos Teléfonos Android (USB) Pioneer Smart Sync (iPhone/Android) Entrada AUX (Frontal) Salidas de preamplificador de 4 canales (2 voltios frontal, posterior / secundario) Reproducción MP3/WMA/WAV/ F/M /FLAC (96 kHz / 24 bits) 50 W x 4 MOSFET Pre-salidas RCA de Alto Voltaje x 2 Ecuilizador gráfico de 13 bandas (ecualizador de 31 bandas con Smart Sync) Tecnología de DJ virtual MIXTRAX Carga Rápida por USB para Android (1,5 A) Conexión de 2 teléfonos todo el tiempo Sin reproductor de CD Frente desmontable Reproduce y controla música y aplicaciones como Spotify / Pandora de forma inalámbrica Altavoces marinos Pioneer TS-MR1600 Tamaño: 16,5 cm Nueve colores disponibles: 2 Potencia RMS (W): 25 Potencia (W): 100 Impedancia (ohm): 4 Frecuencia mini (Hz): 20 Frecuencia máxima (kHz): 20 Sensibilidad (dB): 90 Características: Cono compuesto IMPP blanco resistente al agua y a la sal, 2 años de garantía Profundidad de módulo: 17,2



AVH-Z9250BT

Codigo: PAZ9250

Pantalla táctil WVGA de 7" tipo claro y resistente tipo capacitivo, con iluminación de fondo LED Bluetooth incorporado Personalización de pantalla inicial Memoria de emparejamiento para 20 teléfonos Reproductor de DVD/CD Ranura para Tarjeta SD/SDHC/ADXC 2 Puertos USB (Trasero: Capacidad de Manejo 1 A de Corriente) Reproducción de video en full HD desde Tarjeta SD/Dispositivo USB Reproducción de H.264/MPEG-4/JPEG/WMV/MP3/TS/WMA/iTunes AAC/WAV/FLAC Reproducción de H264/MP3/WMA/iTunes AAC/WAV desde CD/DVD RDS MOSFET 50 W x 4 Sistema de Protección Automático y Automático de Tiempo (Se requiere CD-MC20) Pre-salidas RCA 3(2V) Modo de red de 3 voltios (alta/media/baja) Ecuilizador Gráfico de 13 Bandas Restaurador de Sonido Avanzado Color Personalizable (Pantalla de 5 Colores, 11 millones de colores) 11 idiomas disponibles para configuración de pantalla Diapositivas JPEG Guías de usuario de pantalla táctil Expansión de funciones de pantalla táctil Carga Rápida por USB para Teléfono



AVH-Z7250TV

Codigo: PAZ7250

Resistente pantalla táctil transparente WVGA de 7" con Luz de Fondo LED Bluetooth incorporado Personalización de pantalla inicial Memoria de frente para 5 teléfonos Reproductor de DVD/CD con Reproducción de DVD de vídeo de Puerto USB (Trasero: Capacidad de Manejo 1 A de Corriente) Reproducción de video en Full HD de Dispositivo USB Reproducción de DivX/H.264/MPEG-4/JPEG/WMV/BMP/PNG/MP3/TS/WMA/iTunes AAC/WAV/FLAC de Dispositivo USB Reproducción de DivX/MPEG-1, -2,

AVH-G225BT

Codigo: PAG225

Resistente pantalla táctil transparente WVGA de 6,2" con Luz de Fondo LED Bluetooth incorporado Memoria de emparejamiento de teléfonos inteligentes 3 dispositivos Control directo para ciertos teléfonos Android USB Puerto USB (Frontal: Capacidad de Manejo 0,5 A) Reproducción de DivX/MPEG-1, 2, 4/JPEG/ BMP/MP3/WMA/iTunes AAC/WAV desde dispositivo USB RDS MOSFET 50 w x 4 Pre-salidas RCA 2(2 V) Ecuilizador Gráfico de 7 bandas Personalización del color con 5 colores para pantalla Entrada de cámara de visión trasera Control de

-4/MP3/ WMA iTunes AAC de CD/DVD RDS MOSFET 50W x 4 Pre-salidas RCA 3(2V) Ecualizador de 13 Bandas Color Personalizable (Pantalla de 5 Colores, 112 Colores de Tecla) Dos entradas disponibles para la cámara trasera Guía de asistencia de estacionamiento Expansión de funciones de control en el volante Carga Rápida por USB para Teléfono Android Sintonizador de TV integrado*(SOLO CON EL AVH-Z7250TV)

subwoofer Control remoto Control para volante Proyección de Diapositivas JPEG Menú de visualización en varios idiomas



AVH-Z5250TV

Codigo: PAZ5250

Resistente pantalla táctil transparente WVGA de 6,8" con Luz de Fondo Led Bluetooth incorporado Personalización de pantalla inicial Memoria de frente para 5 teléfonos Reproductor de DVD/CD con Reproductor de Video DVD Puerto USB (Trasero: Capacidad de Manejo 1 A de Corriente) Reproducción de video en Full HD de Dispositivo USB Reproducción de DivX/H.264/MPEG-4/JPEG/WMV/BMP/PNG/MP3/TS/ WMA/iTunes AAC/WAV/FLAC de Dispositivo USB Reproducción de DivX/MPEG-1, -2, -4/MP3/WMA/iTunes- AAC de CD/ Dvd RDS MOSFET 50W X 4 Sistema de Protección y Automático y Automático de Tiempo (Se requiere CD-MC20) Modo de red de 3 vices (alta/media/baja) Pre-salidas RCA 3(2V) Ecualizador de 13 Bandas Color Personalizable (Pantalla de 5 Colores, 112 Colores de Tecla) Dos entradas disponibles para dispositivos de estacionamiento Expansión de carga en el volante Carga de dispositivos Android



DMH-G225BT

Codigo: PDG225

Resistente pantalla táctil transparente WVGA de 6,2" con Luz de Fondo LED Bluetooth incorporado Memoria de emparejamiento de teléfonos inteligentes 3 dispositivos Control directo para ciertos teléfonos Android USB Puerto USB (Frontal: Capacidad de Manejo 0,5 A) RDS MOSFET 50 w x 4 Pre-salidas RCA 2 (2 V) Ecualizador Gráfico de 7 bandas Personalización del color con 5 colores para pantalla Entrada de cámara de visión trasera Control de subwoofer Control remoto Control para volante Proyección de dispositivos JPEG Menú de visualización en



AVH-A245BT

Codigo: PAA245

Resistente pantalla táctil WVGA de 6,2" con Luz de Fondo LED Bluetooth incorporado Control directo para ciertos teléfonos Android USB Puerto USB (Trasero: Capacidad de Manejo 1.5A de Corriente) Reproducción de video Full HD desde Dispositivo USB Formatos de videos: DivX/ DivX/MPEG-1, 2, 4 desde Dispositivo USB Formatos de audio MP3/ WMA/ AAC/WAV/ desde Dispositivo USB MOSFET 50W x 4 Pre-salidas RCA 3(2V) Ecualizador Gráfico de 13 Bandas Entrada de cámara Auxiliar Audio y Video Salida de video Control en el volante



DMH-A245BT

Codigo: PDA245

Pantalla táctil WVGA de 6,2" de panel resistivo con Luz de fondo LED Reproductor de CD/DVD Bluetooth incorporado Control directo para ciertos teléfonos Android USB Puerto USB (Trasero: Capacidad de Manejo 1.5A de Corriente) Reproducción de video Full HD desde Dispositivo USB Formatos de videos: DivX/ DivX/MPEG-1, 2, 4 desde Dispositivo USB Formatos de audio MP3/ WMA/ AAC/WAV/ desde Dispositivo USB MOSFET 50W x 4 Pre-salidas RCA 3(2V) Ecualizador Gráfico de 13 Bandas Entrada de cámara Auxiliar Audio y Video Salida de video Control en el volante

varios idiomas



DMH-A345BT

Codigo: PDA345

Pantalla t´stil WVGA de 6,8″ de panel Capacitiva Bluetooth incorporado Control directo para ciertos tel&eacufonos Android USB Puerto USB (Trasero: Capacidad de Manejo 1.5A de Corriente) Reproducci&oaacute;n de video Full HD desde Dispositivo USB Formatos de videos: DivX/ DivX/MPEG-1, 2, 4 desde Dispositivo USB Formatos de audio MP3/ WMA/WAV/ desde Dispositivo USB MOSFET 50W x 4 Pre-salidas RCA 3(2V) Ecualizador Gráfico de 13 Bandas Guía de asistencia de estacionamiento Entrada de cámera Entrada Auxiliar Audio y Video Salida de video Control en el volante



DMH-Z5150BT

Codigo: PDZ5150

Resistente pantalla t´stil transparente WVGA de 7" con Luz de Fondo LED Bluetooth incorporado Personalizaci&oaacute;n de pantalla inicial Compatible con Apple CarPlay (USB) Compatible con Android Auto (USB) Modo AppRadio + para iPod/iPhone y Algunos Tel&eacufonos Android Control Directo para iPod/iPhone (USB/Bluetooth) Control Directo para Algunos Tel&eacufonos Android (USB/ Bluetooth) Spotify (iPhone/Android) Siri Eyes Free Memoria de frente para 5 tel&eacufonos Puerto USB (Trasero: Capacidad de Manejo 1A de Corriente) Entrada AUX (Audio Video) Reproducci&oaacute;n de video en Full HD de Dispositivo USB Reproducci&oaacute;n de iTunes MOSFET Pre-izados Sistema ´stico de ías ´stador de Sonido ín de Mezcla Inin



DMH-A4450BT

Codigo: PDA4450

Pantalla WVGA de 6,8" de panel Capacitiva Apple CarPlay, Android Auto, Mirroring para Android Bluetooth incorporado Presalida 3 (2 V) Ecualizador de 13 bandas Entrada para cámera de visi&oaacute;n trasera Iluminaci&oaacute;n REB e imagen de fondo seleccionable Reproducci&oaacute;n de video en Full HD desde USB Entrada USB trasera y AUX-IN (AV) trasera Salida de video

DMH-A5650BT

Codigo: pda5650

Tecla de Acceso R´pido y acceso directo para CP&AA Nueva alineaci&oaacute;n manual del tiempo, crossover (3 vías) y Posici&oaacute;n de escucha ajustable Apple CarPlay y Android Auto inal´mbrico y con cable Mirroring con WebLink® Cast usando cable USB Bluetooth incorporado Pantalla WVGA de 6,8 pulgadas capacitiva (Multit´stil) Entrada para cámera de visi&oaacute;n trasera Conexi&oaacute;n manos libres para dos tel&eacufonos Reproducci&oaacute;n de videos desde dispositivos USB Carga r´pida USB para tel&eacufonos inteligentes 3 pre-salidas



DMH-AP6650BT

Codigo: PDAP6650

Tamaño de la pantalla/Tamaño del Din 9 cuerpo delgado Diseño capacitivo y plano Puerto USB trasero 3 Presalidas RCA (4V) Entrada de cámara de visión trasera Composite y AHD720P Carga rápida USB para teléfonos inteligentes Carga de video de WMV/MP4/H.264 Ecualizador de 13 bandas Carga de audio MP3/WMA/AAC/WAV/FLAC Compatible con Apple CarPlay inalámbrico y con cable Compatible con Android Auto inalámbrico y con cable WebLink® con cable Duplicación de teléfonos inteligentes WebLink® Cast WebLink Browser (Solo teléfonos Android) Memoria de emparejamiento de teléfono inteligente 5 dispositivos Conexión de teléfono dual HF SWC (control remoto del timón) vócal: CANBUS SWC (control remoto del timón) vócal:



TS-F1034R

Codigo: P1034

Tamaño 10 cm Número de Vócal: 2 Potencia RMS (W): 20 Potencia máxima (W): 150 Impedancia (ohm): 4 Material del cono: Cono compuesto de IMPP

TS-F1634R

Codigo: P1634

Tamaño 16 cm Número de Vócal: 2 Potencia RMS (W): 25 Potencia máxima (W): 200 Impedancia (ohm): 4 Material del cono: Cono compuesto de IMPP



TS-G1010F

Codigo: P1010

Tamaño 10 cm Número de Vócal: 1 Potencia RMS (W): 30 Potencia máxima (W): 190 Impedancia (ohm): 4 Tipo de producto: Doble cono Frecuencia mini (Hz): 44 Frecuencia máxima (kHz): 25 Sensibilidad (db): 89 Materia membrana: Polipropileno Profundidad de montaje (mm): 43



TS-R1651S-2

Codigo: P1651

Tamaño: 16 cm
Potencia RMS (W): 40
Potencia máxima (W): 300
Impedancia (ohm): 4
Frecuencia mini (Hz): 30
Frecuencia máxima (kHz): 18
Sensibilidad (db): 90
Profundidad de Montaje: 42 mm



TS-A1677S

Codigo: P1677

Tamaño: 16.5 cm
Potencia máxima: 320 W RMS 70 W
Respuesta de frecuencia: 37 Hz a 24 kHz
Sensibilidad: 87 dB
Impedancia: 4 Ω



TS-G1020F

Codigo: P1020

Tamaño: 10 cm
Potencia RMS (W): 30
Potencia máxima (W): 210
Impedancia (ohm): 4
Tipo de producto: Coaxial 2 vías
Frecuencia mini (Hz): 35
Frecuencia máxima (kHz): 27
Sensibilidad (db): 87
Materia membrana: Polipropileno
Profundidad de montaje (mm): 43



TS-A1687S

Codigo: P1687

Tamaño: 16.5 cm
Potencia máxima: 320 W RMS 80 W
Respuesta de frecuencia: 37 Hz a 24 kHz
Sensibilidad: 87 dB
Impedancia: 4 Ω



TS-A6967S

Codigo: P6967

Tamaño: 6" x 9"; Potencia RMS (W): 90
Potencia máxima (W): 450 Impedancia (ohm): 4 Frecuencia
mini (Hz): 35 Frecuencia máxima (kHz): 24 Sensibilidad (db):
89



TS-A6977S

Codigo: P6977

Tamaño: 6" x 9"; Potencia RMS (W): 100
Potencia máxima (W): 650 Impedancia (ohm): 4 Frecuencia
mini (Hz): 22 Frecuencia máxima (kHz): 24 Sensibilidad (db):
90



TS-G1320F

Codigo: P1320

Tamaño: 13 cm Neteo;as: 2 Potencia RMS
(W): 35 Potencia máxima (W): 250 Impedancia (ohm): 4
Tipo de producto: Coaxial 2 Neteo;as Frecuencia mini (Hz): 33
Frecuencia máxima (kHz): 24 Sensibilidad (db): 88 Materia
membrana: Polipropileno Profundidad de montaje (mm): 44
Diámetro altavoz (mm): 130 mm



TS-G1610F-2

Codigo: P1610

Tamaño: 16 cm Neteo;mero de Neteo;as 1 Potencia
RMS (W): 40 Potencia máxima (W): 280 Impedancia (ohm):
4 Frecuencia mini (Hz): 37 Frecuencia máxima (kHz): 16
Sensibilidad (db): 90 Material del cono cono compuesto de IMPP
Profundidad de montaje (mm): 42,2



TS-G1620F-2

Codigo: P1620

Tamaño: 16 cm
Potencia RMS (W): 40
Potencia máxima (W): 300
Impedancia (ohm): 4
Frecuencia mini (Hz): 31
Frecuencia máxima (kHz): 18
Sensibilidad (db): 89
Material del cono: Cono compuesto de IMPP
Profundidad de Montaje 42.2 mm



TS-G6930F

Codigo: P6930

Tamaño: 16 x 24 cm
Potencia RMS (W): 45
Potencia máxima (W): 400
Impedancia (ohm): 4
Frecuencia mini (Hz): 32
Frecuencia máxima (kHz): 32
Sensibilidad (db): 90
Material del cono: Cono compuesto de IMPP
Profundidad de Montaje 70 mm



TS-A6997S

Codigo: P6997

Tamaño: 6 1/2 pulgadas
Potencia RMS (W): 150
Potencia máxima (W): 750
Impedancia (ohm): 4
Frecuencia mini (Hz): 25
Frecuencia máxima (kHz): 33
Sensibilidad (db): 91



TS-A6968S

Codigo: P6968

Tamaño: 6 1/2 pulgadas profundo
Potencia máxima: 450 W
Potencia nominal: 90 W
Reproducción tipo: 4 vías coaxial
Sensibilidad (1w/1m): 92 dB
Respuesta de frecuencia: 29Hz~28kHz (-20dB)



TS-A6978S

Codigo: P6978

Tamaño: 6" x 9" profundo Potencia máxima: 650 W Potencia nominal: 100 W Reproducción tipo: 4 vías coaxial Sensibilidad (1w/1m): 92 dB Respuesta de frecuencia: 29Hz~33kHz (-20dB)



TS-A6998S

Codigo: P6998

Tamaño: 6" x 9" profundo Potencia máxima: 750 W Potencia nominal: 150 W Reproducción tipo: 5 vías coaxial Sensibilidad (1w/1m): 93 dB Respuesta de frecuencia: 29Hz~31kHz (-20dB)



TS-A1678S

Codigo: P1678

Tamaño: 16,5 cm de profundidad Potencia máxima: 320 W Potencia nominal: 70 W Reproducción tipo: 3 vías coaxial Sensibilidad (1w/1m): 91 dB Respuesta de frecuencia: 37Hz~31kHz (-20dB)



TS-A1688S

Codigo: p1688

Tamaño: 16,5 cm de profundidad Potencia máxima: 350 W Potencia nominal: 80 W Reproducción tipo: 4 vías coaxial Sensibilidad (1w/1m): 91 dB Respuesta de frecuencia: 35Hz~29kHz (-20dB)



TS-R6951S

Codigo: P6951

Diámetro metro altavoz (mm): 163x237 mm
 Número de drivers: 3 Potencia RMS (W): 50 Potencia máxima (W): 400 Impedancia (ohm): 4 Tipo de producto: Coaxial 3 vías
 Tipo de producto: Coaxial 3 vías Frecuencia mínima (Hz): 69 Frecuencia máxima (kHz): 35 Sensibilidad (db): 92 Materia
 membrana: Mica Profundidad de montaje (mm): 68

DEH-S1250UB

Codigo: P1250

Reproductor CD Control Directo para Algunos Teléfonos Android (USB) Media App Control (Android) Pioneer ARC (Android) Entrada AUX (Frontal) Puerto USB Iluminado (Frontal: Capacidad de Manejo 1 A de Corriente) Reproducción MP3/WMA/WAV Supertuner IIIID RDS 50 w x 4 MOSFET Presalidas RCA x 2 (2 V) Convertidor DA de 24 Bits Ecuilizador de 5 Bandas Restaurador de Sonido Avanzado Reforzador de Graves (Bass Boost) (tecla de acceso directo) Control de Auxiliar de Graves MIXTRAX (MIXTRAX EZ para Reproducción de Mezcla Ininterrumpida Reproducción de Mezcla Rápida) Control Remoto tipo tarjeta Carga Rápida por USB para Android (CDP) Detachable Face SecurityMR (carcasa de control desmontable contra robos)



DEH-S4250BT

Codigo: P4250

Reproductor CD Bluetooth para Llamada de Manos Libres & Audio Inalámbrico Control Directo para iPhone (USB/Bluetooth) Control Directo para Algunos Teléfonos Android (USB) Siri Eyes Free Media App Control (iPhone/Android) Pioneer Smart Sync (iPhone/Android) Entrada AUX (Frontal) Puerto USB Iluminado (Frontal: Capacidad de Manejo 1 A de Corriente) Reproducción MP3/WMA/WAV/AAC/FLAC* Supertuner IIIID RDS 50 W x 4 MOSFET Presalidas RCAx2 (2 V) Convertidor DA de 24 Bits Ecuilizador de 13 Bandas Restaurador de Sonido Avanzado Restaurador de Sonido Avanzado para Audio

DEH-X5000BT

Codigo: PX5000

Reproductor CD Bluetooth para Llamada de Manos Libres & Audio Inalámbrico Control Directo para iPhone (USB/Bluetooth) Control Directo para Algunos Teléfonos Android (USB) Siri Eyes Free Media App Control (iPhone/Android) Pioneer Smart Sync (iPhone/Android) Entrada AUX (Frontal) Puerto USB Iluminado (Frontal: Capacidad de Manejo 1 A de Corriente) Reproducción MP3/WMA/WAV/AAC/FLAC* Supertuner IIIID RDS 50 W x 4 MOSFET Presalidas RCAx2 (2 V) Convertidor DA de 24 Bits Ecuilizador de 13 Bandas Restaurador de Sonido Avanzado Restaurador de Sonido Avanzado para Audio

Inalámbrico Bluetooth Club Sound Bass (tecla de acceso directo) Control de Auxiliar de Graves MIXTRAX (MIXTRAX EZ para Reproducción de Mezcla Ininterrumpida Rápida) Control Remoto tipo tarjeta Carga Rápida por USB para Android (CDP) Conexión de dos teléfonos todo el tiempo Función de cancelación de voz para karaoke Detachable Face SecurityMR(carátula de control desmontable contra robos)

Inalámbrico Bluetooth Club Sound Bass (tecla de acceso directo) Control de Auxiliar de Graves MIXTRAX (MIXTRAX EZ para Reproducción de Mezcla Ininterrumpida Rápida) Control Remoto tipo tarjeta Carga Rápida por USB para Android (CDP) Conexión de dos teléfonos todo el tiempo Función de cancelación de voz para karaoke Detachable Face SecurityMR(carátula de control desmontable contra robos) Lámpara de iluminación Temporizador de iluminación Color centelleante para MIXTRAX Color Separado Personalizable (Más de 210.000 colores)



MVH-S215BT

Codigo: P215

Bluetooth para Llamada de Manos Libres & Audio Inalámbrico Control Directo para Algunos Teléfonos Android (USB) Puerto USB Iluminado (capacidad de manejo 0,5 A) Entrada AUX (Frontal) Reproducción MP3/WMA/WAV/FLAC Supertuner®; IIID RDS 50W x 4 MOSFET Presalida RCA x1 (2 V) Convertidor DA de 24 Bitios Detachable Face Security (carcasa de control desmontable contra robos)



MVH-85UB

Codigo: P85

Reproduce MP3, WMA, WAV USB -función de cambio de fuente USB FLAC-para archivos guardados en una memoria USB Entrada AUX (Frontal) Presalida RCA x1 (2 V) Entrada USB: Entrada frontal de 1 Amp Potencia máxima de salida MOSFET 50W x 4 Ecuilizador de 5 Bandas RDS Detachable Face Security (carcasa de control desmontable contra robos)

MVH-X700BT

Codigo: PX700

Bluetooth para Llamada de Manos Libres & Audio Inalámbrico Control Directo para iPhone (USB/Bluetooth) Control Directo para Algunos Teléfonos Android (USB) Siri Eyes Free Media App Control (iPhone/Android) Pioneer Smart Sync (iPhone/Android) Entrada AUX (Frontal) Reproducción MP3/WMA/WAV/AAC/FLAC* Supertuner IIID RDS 50 W x 4 MOSFET Presalidas RCA de Alto Voltaje x 3 (4 V) Convertidor DA de 24 Bitios Alineación manual de tiempo Ecuilizador de 13 Bandas Restaurador de Sonido Avanzado Restaurador de Sonido Avanzado para Audio Inalámbrico Bluetooth Club Sound Bass (tecla de acceso directo) Control de Auxiliar de Graves MIXTRAX (MIXTRAX EZ para Reproducción de Mezcla Ininterrumpida Rápidamente) Control Remoto tipo tarjeta Carga Rápida por USB para Android (CDP) Conexión de dos teléfonos todo el tiempo Función de cancelación de voz para karaoke Detachable Face SecurityMR (carcasa de control desmontable contra robos)



MVH-S325BT

Codigo: P325

Bluetooth para Llamada de Manos Libres & Audio Inalámbrico Control Directo para iPhone (USB/Bluetooth) Control Directo para Algunos Teléfonos Android (USB) Siri Eyes Free Media App Control (iPhone/Android) Pioneer Smart Sync (iPhone/Android) Puerto USB Iluminado (Frontal: Capacidad de Manejo 1 A de Corriente) Entrada AUX (Frontal) • Reproducción MP3/WMA/WAV/AAC/FLAC* Supertuner®; IIID RDS 50 w x 4 MOSFET Presalidas RCA x 1 (2 V) Convertidor DA de 24 Bitios Ecuilizador de 13 Bandas Restaurador de Sonido Avanzado Restaurador de Sonido

Avanzado para Audio Inalámbrico Bluetooth Club Sound
Bass (tecla de acceso directo) Control de Auxiliar de Graves
MIXTRAX (MIXTRAX EZ para Reproducción de Mezcla
Interrumpida y Repetición) Control Remoto tipo tarjeta •
Carga y Repetición por USB para Android (CDP)
Conexión de dos teléfonos todo el tiempo
Detachable Face Security (carcasa de control desmontable
contra robos)



MVH-X3000BT

Codigo: PX3000

Bluetooth para Llamada de Manos Libres & Audio Inalámbrico Control Directo para iPhone (USB/Bluetooth) Control Directo para Algunos Teléfonos Android (USB) Siri Eyes Free Media App Control (iPhone/Android) Pioneer Smart Sync (iPhone/Android) Puerto USB Iluminado (Frontal: Capacidad de Manejo 1A de Corriente) Entrada AUX (Frontal) Reproducción MP3/WMA/WAV/AAC/FLAC* Supertuner®; IIID RDS 50 W x 4 MOSFET Presalidas RCA de Alto Voltaje x 3 (4 V) Convertidor DA de 24 Bits Ecuilizador de 13 Bandas Restaurador de Sonido Avanzado Restaurador de Sonido Avanzado para Audio Inalámbrico Bluetooth Club Sound Bass (tecla de acceso directo) MIXTRAX (Interrumpido) R&P (dos teléfonos cancelación de robos)



MVH-S235BT

Codigo: P235

Bass boost (Tecla de Acceso Directo) Ecuilizador 5 bandas Mejora de la curva de volumen Bluetooth® Incorporado Reproducción MP3, WMA, FLAC, WAV Control remoto del volante. Crossover HPF/LPF Control de SW Presalida trasera/SW. Presalida RCA x 1 (2 V) Puerto USB frontal Pantalla con retroiluminación LED 12 caracteres VALCD (1 línea)

SPH-C10BT

Codigo: PC10

Bluetooth para Llamada de Manos Libres y Audio Inalámbrico Control directo para iPhone (USB/Bluetooth) Control directo para ciertos teléfonos Android USB / Bluetooth Pioneer Smart Sync (iPhone/Android) Reproducción MP3/WMA/WAV/AAC/FLAC* Supertuner®; IIID RDS 50 W x 4 MOSFET Pre salidas RCA x 2 (2 V) Ecuilizador GEQ de 13 bandas GEQ de 31 bandas (con aplicación PSS) Recuperador de sonido avanzado Recuperador de sonido avanzado para audio inalámbrico Bluetooth Conexión de dos teléfonos todo el tiempo Función de mezcla de guitarra de navegación; Carga R&P para Android (CDP) Panel frontal desmontable Sonido estéreo; Todoroki® (con aplicación Pioneer Smart Sync) Simulador de subwoofer (con la aplicación Pioneer) Detección de obstáculos; Pioneer Smart Sync)



TS-A2500LS4

Codigo: P2500

Tamaño 25 cm Potencia RMS (W): 300 Potencia máxima (W): 1200 Impedancia (ohm): 4 Material del cono: Cono compuesto de IMPP Frecuencia mini (Hz): 20 Frecuencia máxima (kHz): 125 Sensibilidad (db): 91



TS-A3000LS4

Codigo: P3000

Tamaño: 30 cm Potencia RMS (W): 400 Potencia máxima (W): 1500 Impedancia (ohm): 4 Material del cono: Cono compuesto de IMPP Frecuencia mini (Hz): 20 Frecuencia máxima (kHz): 1.0 Profundidad de Montaje 157 mm



TS-S250

Codigo: P250

Tamaño: 40 cm Potencia RMS (W): 50 Potencia máxima (W): 250 Impedancia (ohm): 8 Frecuencia mini (Hz): 6000 Frecuencia máxima (kHz): 40 Sensibilidad (db): 97



双 Bensan

Pola 2431 - C.A.B.A. - Argentina

Tel.: 54 9 11-7600-9789

www.bensan.com.ar